



Indicator luminos Trecere pietoni G2, alimentare la iluminatul public, cu acumulator

Cod produs: ATYG2LA



1.850⁰⁰ Lei

1.750⁰⁰ Lei

- 5.41% (- 100⁰⁰ Lei)

Cost transport: 54.40 Lei

Greutate: 15 kg

La comanda

Livrare Duminică, 14 iunie

230v, cu acumulator, clasa 2

Data: 06.06.2026

Indicator luminos Trecere pietoni G2 cu alimentare la 230V și acumulator integrat oferă vizibilitate constantă și funcționare sigură chiar și în caz de întreruperi electrice. Indicator G2 LED cu backup pentru siguranță maximă și continuitate totală.

Indicatorul luminos G2 pentru trecere de pietoni, alimentat la 230V și echipat cu acumulator, oferă semnalizare LED de mare intensitate și funcționare continuă chiar și în cazul întreruperilor de curent, fiind soluția ideală pentru siguranță rutieră fără compromisuri.

- **Alimentare 230V**
- **Acumulator 12V 8Ah**
- 2x32 LED-uri
- Diametru 100 mm

- Dimensiune 850x850 mm
- **Folie clasa 2**
- Standard STAS
- Controler inclus
- IP56 protecție
- **Backup energie**
- Vizibilitate mare
- Montaj pe stâlp
- Rezistent exterior
- Funcționare continuă

Descriere:

Indicator luminos Trecere pietoni G2 cu acumulator – siguranță fără întreruperi

Indicator luminos Trecere pietoni G2, alimentare la iluminatul public, cu acumulator este soluția premium pentru zonele unde siguranța nu trebuie să depindă de stabilitatea rețelei electrice.

Acest sistem combină două avantaje majore:

alimentare directă la 230V

backup prin acumulator

Rezultatul este un **indicator rutier cu LED** care funcționează continuu, chiar și în situații critice.

Construcție profesională conform standardelor rutiere

Indicatorul păstrează toate caracteristicile structurale din fișa tehnică:

- tablă zincată de **1 mm**
- tratament anticoroziv și fosfatare
- vopsire electrostatică
- realizat conform **STAS 1848/2024**

Dimensiunea de **850 x 850 mm** oferă vizibilitate excelentă în orice tip de trafic.

Folia reflectorizantă este de **clasa 2**, asigurând vizibilitate chiar și fără iluminare activă .

Sistem LED de mare intensitate – vizibilitate activ?

Indicatorul este echipat cu:

- **2 ansambluri LED**
- fiecare cu **32 LED-uri de mare intensitate**
- diametru LED: **100 mm**
- culoare: galben avertizare
- standard: **UNI EN 12352 - clasa L2H**

LED-urile sunt protejate în carcase rezistente la impact și condiții meteo extreme.

Vizibilitate excelentă zi și noapte.

Alimentare 230V + acumulator – continuitate garantat?

Aceasta este varianta cea mai sigură din punct de vedere operațional.

Sistemul include:

- alimentare la iluminatul public
- **acumulator 12V AGM (8Ah)**
- controler inteligent de gestionare

Ce face diferența:

- funcționează chiar și la întreruperi de curent
- nu depinde de condiții meteo
- nu există downtime

Ideal pentru zone critice.

Doz? tehnic? și protecție industrial?

Sistemul este montat într-o doză cu:

- **IP56** protecție apă și praf
- rezistență mecanică **IK08**

- material tehnopolimer

Perfect pentru utilizare în exterior.

Instalare și integrare în infrastructur?

Montajul este simplu și eficient:

1. Fixare pe stâlp
2. Conectare la rețeaua 230V
3. Sistemul gestionează automat încărcarea acumulatorului

Fără configurații complicate.

Unde este alegerea ideal?

- intersecții periculoase
- treceri de pietoni intens circulate
- zone urbane critice
- școli și spitale
- drumuri principale

Diferența față de celelalte variante

- Solar → dependent de vreme
- 230V simplu → dependent de rețea
- **230V + acumulator → funcționează în orice situație**

Este varianta cea mai sigură.

Beneficii comerciale pentru client

- Funcționare continuă fără întreruperi
- Siguranță maximă pentru pietoni
- Backup în caz de pană de curent
- Vizibilitate excelentă
- Costuri reduse de mentenanță
- Durată lungă de viață

- Instalare rapidă
- Compatibil cu infrastructura existentă
- Investiție sigură pe termen lung

Întrebări frecvente (FAQ)

Ce se întâmplă la întreruperea curentului?

Indicatorul continuă să funcționeze datorită acumulatorului.

Ce tip de baterie folosește?

Acumulator AGM 12V, 8Ah.

Necesită mentenanță???

Minimă, doar verificări periodice.

LED-urile sunt vizibile ziua?

Da, sunt de mare intensitate conform standardelor.

Este potrivit pentru orice ora??

Da, mai ales pentru zone critice.

Este mai sigur decât varianta fără acumulator?

Da, oferă continuitate totală.

Poti accesa și:

- [Indicatoare rutiere luminoase](#)
- [Indicator trecere pietoni solar L8](#)
- Produse pentru [semnalizare lucrurilor](#)

Indicatorul luminos G2 cu LED, alimentat la 230V și echipat cu acumulator, oferă vizibilitate constantă și funcționare continuă chiar și în cazul întreruperilor de curent, fiind soluția optimă pentru siguranță rutieră maximă.

Specificatii

Dimensiune Indicator	850x850 mm
Folie Indicator	Clasa 2
Tip led	Ansamble
Tip alimentare	230V - cu acumulator