

## Indicator rutier de informare G36 Zona cu viteza recomandata 30 km/h

Cod produs: G36



180<sup>00</sup> Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

**Indicator rutier de informare G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h** utilizat pentru semnalizarea sectoarelor de drum unde se recomandă deplasarea cu viteza de 30 km/h. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

**Indicatorul rutier G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h** informează participanții la trafic asupra unei zone unde se recomandă circulația cu viteza de 30 km/h.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**

- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus ( cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat și agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

---

**Descriere:**

## Indicator rutier G36 – semnalizare pentru zone cu viteză recomandată?

În zonele urbane și rezidențiale, semnalizarea vitezei recomandate contribuie la organizarea circulației și la creșterea siguranței rutiere. **Indicatorul rutier G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h** este utilizat pentru delimitarea sectoarelor unde conducătorilor auto li se recomandă adaptarea vitezei la maximum 30 km/h.

Acest indicator este recomandat pentru:

- zone rezidențiale;
- apropierea școlilor;
- cartiere urbane;
- zone comerciale;
- parcuri;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Semnalizarea corectă contribuie la:

- organizarea eficientă a traficului;
- delimitarea zonelor cu circulație redusă;
- creșterea siguranței pietonilor;
- orientarea clară a participanților la trafic.

## Ce trebuie să știți participanții la trafic

**Indicatorul rutier G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h** semnalizează începutul unei zone unde se recomandă circulația cu viteza de 30 km/h.

## Construcție metalică? pentru utilizare profesională?

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru exploatare îndelungată în exterior și rezistență ridicată în condiții dificile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de utilizare.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

## Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună?

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate ridicată zi/noapte;
- contrast foarte bun;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- durată mare de exploatare.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

## Dimensiune 650x500 mm pentru semnalizare clar?

Dimensiunea de **650x500 mm** oferă o bună vizibilitate și permite identificarea rapidă a indicatorului în trafic.

Această dimensiune contribuie la:

- observare rapidă;
- orientare eficientă;
- integrare ușoară în infrastructura rutieră;
- compatibilitate cu montaj standardizat.

## Sistem de prindere inclus

Produsul include sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Avantajele sistemului:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare sigură pe termen lung.

**Stâlpul de susținere nu este inclus** și poate fi comandat separat.

## Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform standardului **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale pentru semnalizare rutieră profesională.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

## Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru zonă cu viteză recomandată
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru localități și zone rezidențiale
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

## Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

## FAQ

### Ce semnific? indicatorul G36?

Indicatorul G36 semnalizează începutul unei zone cu viteză recomandată de 30 km/h.

## Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează în localități, zone rezidențiale și sectoare unde este recomandată reducerea vitezei.

## Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

## Ce tip de folie reflectorizantă utilizează??

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

## Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

## Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

## Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

---

**Indicatorul rutier G36 Zonă cu viteză recomandată 30 km/h** informează participanții la trafic asupra unui sector unde este recomandată circulația cu viteza de 30 km/h. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale și respectă standardul STAS 1848/2024.

---

### Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
----------------------	------------

Folie Indicator	Clasa 1
-----------------	---------