

Indicator rutier de informare G39 Sfarsit de tunel

Cod produs: G39



180⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

650x500mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier de informare G39 Sfârșit de tunel utilizat pentru semnalizarea ieșirii din zonele de drum amenajate sub formă de tunel. Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, cu folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate foarte bună. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru țevă Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform STAS 1848/2024. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier G39 Sfârșit de tunel informează participanții la trafic asupra ieșirii dintr-un sector de drum amenajat sub formă de tunel.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **650x500 mm**
- Din metal

- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țeavă Ø48 mm
- Omologat și agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier G39 – semnalizare pentru ieșirea din tunel

În zonele unde infrastructura rutieră include tuneluri, semnalizarea clară este importantă pentru informarea participanților la trafic asupra schimbării condițiilor de circulație. **Indicatorul rutier G39 Sfârșit de tunel** marchează finalul sectorului de drum aflat în tunel și revenirea la circulația normală în exterior.

Acest indicator este utilizat pentru:

- tuneluri rutiere;
- pasaje acoperite;
- infrastructură montană;
- zone cu trafic intens;
- sectoare de drum modernizate;
- infrastructură urbană și rutieră.

Utilizarea indicatorului contribuie la:

- informarea rapidă a conducătorilor auto;
- delimitarea clară a sectorului de tunel;
- organizarea eficientă a semnalizării rutiere;
- creșterea siguranței în trafic.

Ce trebuie să știți participanții la trafic

Indicatorul rutier G39 Sfârșit de tunel semnalizează ieșirea dintr-un tunel și sfârșitul sectorului de drum desfășurat în interiorul acestuia.

Construcție metalică? pentru utilizare profesională?

Indicatorul este realizat din metal bordurat, conceput pentru exploatare îndelungată în exterior și rezistență ridicată în condiții dificile de trafic și mediu.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de utilizare.

Suprafața indicatorului este protejată prin vopsire electrostatică pentru:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj uniform și profesional.

Folie reflectorizantă? clasa 1 pentru vizibilitate ridicată?

Indicatorul utilizează folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru infrastructură locală și drumuri județene.

Avantajele foliei reflectorizante:

- vizibilitate foarte bună pe timp de zi și noapte;
- contrast ridicat;
- identificare rapidă în trafic;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale;

- infrastructură rutieră urbană.

Dimensiune 650x500 mm pentru observare eficient?

Dimensiunea de **650x500 mm** permite observarea rapidă a indicatorului și integrarea eficientă în infrastructura rutieră existentă.

Această dimensiune oferă:

- lizibilitate foarte bună;
- observare rapidă în trafic;
- compatibilitate cu montaj standard;
- orientare clară pentru conducătorii auto.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul este livrat cu sistem de prindere compatibil cu stâlp metalic având diametrul de **48 mm**.

Sistemul permite:

- montaj rapid;
- poziționare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare pe termen lung.

Stâlpul nu este inclus și poate fi achiziționat separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produsul respectă standardele actuale pentru semnalizare rutieră profesională și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Indicatorul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică și de calitate.

Beneficii comerciale

- Indicator profesional pentru sfârșit de tunel
- Dimensiune 650x500 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Vizibilitate excelentă zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Montaj rapid și sigur
- Recomandat pentru infrastructură rutieră
- Omologare CE
- Conform STAS 1848/2024
- Ideal pentru semnalizare rutieră profesională

Iti recomandam si:

- [Semne circulatie de avertizare](#)
- [Semne circulatie de prioritate](#)
- [Semne circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne circulatie de obligare](#)
- [Semne circulatie de orientare](#)
- [Semne circulatie de informare](#)
- [Semne circulatie temporare](#)
- [Panouri rutiere aditionale](#)
- [Semne circulatie de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul G39?

Indicatorul G39 semnalizează sfârșitul unui tunel rutier.

Unde se utilizează indicatorul?

Se utilizează la ieșirea din tuneluri și pasaje rutiere acoperite.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are dimensiunea de 650x500 mm.

Ce tip de folie reflectorizantă utilizează??

Modelul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, produsul include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm.

Indicatorul respectă standardele actuale?

Da, produsul este omologat CE și realizat conform STAS 1848/2024.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier G39 Sfârșit de tunel este utilizat pentru semnalizarea ieșirii dintr-un tunel și a sfârșitului sectorului de drum desfășurat în interiorul acestuia. Fabricat din metal bordurat, cu folie reflectorizantă clasa 1 și dimensiunea 650x500 mm, indicatorul oferă vizibilitate ridicată și este conform STAS 1848/2024.

Specificatii

Dimensiune Indicator	650x500 mm
Folie Indicator	Clasa 1