

Indicator rutier interzicere sau restrictie C17 Accesul interzis vehiculelor cu inaltimea mai mare de ... m

Cod produs: C17



140⁰⁰ Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

600mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier de interzicere sau restricție C17 Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de ... m utilizat pentru restricționarea circulației vehiculelor care depășesc limita maximă de înălțime indicată pe indicator. Acesta este utilizat pentru protejarea infrastructurii și prevenirea accesului vehiculelor supradimensionate în zone cu limitări de gabarit vertical. Indicatorul are diametrul de **600 mm** și este realizat din metal bordurat vopsit electrostatic, echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate foarte bună în condiții de zi și noapte. Este recomandat pentru localități, drumuri județene și drumuri comunale. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm, este omologat CE și fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus și se achiziționează separat.

Indicatorul rutier C17 Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de ... m interzice accesul vehiculelor care depășesc limita maximă de înălțime indicată pe semn.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**
- **Inaltimea se poate personaliza**
- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier C17 – restricție pentru înălțimea vehiculelor

Indicatorul C17 este utilizat pentru controlul accesului vehiculelor în zone unde infrastructura impune limitări privind înălțimea maximă admisă.

Acest indicator este recomandat pentru:

- pasaje cu gabarit limitat;
- poduri;
- tuneluri;
- parcări acoperite;
- acces în incinte private;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Semnalizarea eficientă contribuie la:

- prevenirea coliziunilor;
- protejarea infrastructurii;
- reducerea incidentelor;
- organizarea circulației.

Ce trebuie să facă participanții la trafic

Indicatorul rutier C17 Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de ... m indică faptul că accesul este interzis vehiculelor care depășesc valoarea maximă de înălțime înscrisă pe indicator.

Restricția se aplică din punctul de amplasare și rămâne valabilă până la întâlnirea unui indicator care modifică sau anulează restricția.

Construcție metalică pentru rezistență ridicată

Indicatorul este realizat din metal bordurat, proiectat pentru exploatare profesională în exterior și rezistență ridicată la trafic și condiții climatice.

Construcția oferă:

- rigiditate ridicată;
- rezistență mecanică;
- stabilitate excelentă;
- durată mare de exploatare.

Suprafața beneficiază de:

- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- rezistență la intemperii;
- finisaj profesional uniform.

Folie reflectorizantă clasa 1 pentru vizibilitate optimă

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1, recomandată pentru semnalizare rutieră în infrastructura locală.

Avantajele foliei:

- vizibilitate foarte bună zi/noapte;

- contrast ridicat;
- identificare rapidă;
- rezistență la factori externi;
- exploatare îndelungată.

Folia clasa 1 este recomandată pentru:

- localități;
- drumuri județene;
- drumuri comunale.

Diametru 600 mm pentru observare eficient?

Dimensiunea de **600 mm** asigură observare rapidă și lizibilitate foarte bună în trafic.

Această dimensiune oferă:

- recunoaștere rapidă;
- integrare standardizată;
- montaj facil;
- vizibilitate optimă.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici cu diametrul de **48 mm**.

Avantaje:

- instalare rapidă;
- fixare sigură;
- stabilitate ridicată;
- exploatare îndelungată.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Indicatorul este fabricat conform **STAS 1848/2024** și respectă cerințele actuale privind semnalizarea rutieră.

Produsul beneficiază de:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță;
- documentație tehnică completă.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier profesional C17
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Restricție pentru vehicule supraînălțate
- Protejează infrastructura rutieră
- Vizibilitate foarte bună zi/noapte
- Construcție metalică bordurată
- Vopsire electrostatică anticorozivă
- Rezistență ridicată la exterior
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Omologare CE
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Iti recomandam si:

- [Indicatoare de circulatie de avertizare](#)
- [Indicatoare de circulatie de prioritate](#)
- [Indicatoare de circulatie de interzicere sau restrictie](#)
- [Indicatoare de circulatie de obligare](#)
- [Indicatoare de circulatie de orientare](#)
- [Indicatoare de circulatie de informare](#)
- [Indicatoare de circulatie pentru lucrari](#)
- [Indicatoare de circulatie aditionale](#)
- [Indicatoare de circulatie de informare turistica](#)
- [Tevi pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul C17?

Indicatorul C17 interzice accesul vehiculelor care depășesc înălțimea maximă indicată.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie reflectorizant? utilizeaz??

Produsul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Restric?ia de în?l?ime este fix??

Nu. Valoarea limită se personalizează în funcție de gabaritul permis pe sectorul respectiv.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Indicatorul respect? standardele actuale?

Da, este fabricat conform STAS 1848/2024 și beneficiază de omologare CE.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier C17 Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de ... m

interzice accesul vehiculelor care depășesc limita maximă de gabarit vertical indicată. Realizat din metal bordurat, cu diametrul de **600 mm** și folie reflectorizantă **clasa 1**, indicatorul oferă vizibilitate foarte bună și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600 mm
Folie Indicator	Clasa 1