

Indicator rutier prioritate B2 Opreire

Cod produs: B2



14000 Lei

Cost transport: 35.20 Lei

Greutate: 3 kg

În stoc

Livrare Marți, 9 iunie

600mm - Clasa 1

Data: 06.06.2026

Indicator rutier de prioritate B2 Opreire utilizat pentru semnalizarea obligației de oprire completă și acordare a priorității înainte de continuarea deplasării. Indicatorul este amplasat în intersecții și zone unde vizibilitatea sau organizarea traficului impun oprirea obligatorie pentru desfășurarea circulației în condiții de siguranță. Produsul are diametrul de **600 mm**, este realizat din tablă de oțel bordurată, vopsită electrostatic și echipat cu **folie reflectorizantă clasa 1** pentru vizibilitate ridicată în condiții de zi și noapte. Include sistem de prindere pentru stâlp Ø48 mm și este fabricat conform **STAS 1848/2024**. Stâlpul nu este inclus.

Indicatorul rutier B2 Opreire indică obligația conducătorilor de vehicule de a opri și de a acorda prioritate înainte de pătrunderea într-o intersecție sau pe un drum prioritar.

- **Folie reflectorizantă clasa 1**
- **Diametru 600 mm**

- Din metal
- Greutate 3 kg
- **Conform STAS 1848/2024**
- **Conform SR EN 12899-1:2007**
- Margine bordurată
- Vopsit electrostatic
- **Sistem prindere inclus (cleme, suruburi, piulite)**
- Compatibil țevă Ø48 mm
- Omologat si agrementat
- **Stâlpul nu este inclus**

Descriere:

Indicator rutier B2 – obliga?ia de oprire ?i acordare a priorit??ii

Indicatorul B2 este utilizat pentru controlul priorității în intersecții și impune oprirea completă înainte de continuarea deplasării.

Recomandat pentru:

- intersecții urbane;
- acces din drumuri secundare;
- drumuri comunale;
- drumuri județene;
- zone industriale;
- acces în incinte;
- proiecte de semnalizare rutieră.

Beneficii:

- creșterea siguranței circulației;
- reducerea riscului de accidente;
- control eficient al priorității;
- organizarea clară a traficului.

Ce trebuie s? ?tie participan?ii la trafic

Indicatorul rutier B2 Opre obligă conducătorii de vehicule să oprească complet înainte de marcajul de oprire sau înainte de intersecție și să acorde prioritate vehiculelor care circulă pe drumul prioritar.

Continuarea deplasării este permisă numai după ce manevra poate fi efectuată în siguranță.

Construcție și vizibilitate

Produs realizat pentru montaj permanent în exterior:

- tablă de oțel bordurată;
- vopsire electrostatică;
- protecție anticorozivă;
- rezistență la UV;
- exploatare îndelungată.

Folia reflectorizantă clasa 1 oferă:

- observare rapidă;
- contrast ridicat;
- vizibilitate foarte bună;
- rezistență în timp.

Sistem de prindere inclus

Indicatorul include sistem de prindere compatibil cu stâlpi metalici **Ø48 mm**.

Stâlpul nu este inclus și se comercializează separat.

Fabricat conform STAS 1848/2024

Produs realizat conform cerințelor actuale pentru semnalizare rutieră.

Documentație disponibilă:

- omologare CE;
- declarație de conformitate;
- declarație de performanță.

Beneficii comerciale

- Indicator rutier B2
- Diametru 600 mm
- Folie reflectorizantă clasa 1
- Semnalizare pentru oprire obligatorie
- Construcție metalică bordurată
- Sistem de prindere inclus
- Compatibil cu stâlp Ø48 mm
- Fabricat conform STAS 1848/2024

Pe ProTrafic gasesti si:

- [Semne de trafic de avertizare](#)
- [Semne de trafic de prioritate](#)
- [Semne de trafic de interzicere sau restrictie](#)
- [Semne de trafic de obligare](#)
- [Semne de trafic de orientare](#)
- [Semne de trafic de informare](#)
- [Semne de trafic pentru lucrari](#)
- [Semne de trafic aditionale](#)
- [Semne de trafic de informare turistica](#)
- [Suporti pentru semne de circulatie](#)

FAQ

Ce semnific? indicatorul B2?

Indicatorul B2 obligă conducătorii de vehicule să oprească și să acorde prioritate.

Ce dimensiune are indicatorul?

Indicatorul are diametrul de 600 mm.

Ce tip de folie utilizează??

Indicatorul este realizat cu folie reflectorizantă clasa 1.

Sistemul de prindere este inclus?

Da, sistemul de prindere este inclus.

Stâlpul este inclus?

Nu, stâlpul se comercializează separat.

Indicatorul rutier B2 Opre indică obligația de oprire completă și acordare a priorității înainte de continuarea deplasării. Indicatorul este realizat din metal bordurat, are **diametrul de 600 mm**, folie reflectorizantă **clasa 1** și este fabricat conform **STAS 1848/2024**.

Specificatii

Dimensiune Indicator	600x600 mm
Folie Indicator	Clasa 1